


**МОДУЛЬ ВИДЕОАНАЛИТИКИ
«ДЕТЕКТОР САБОТАЖА»
DOMINATION**

D Domination

МОДУЛЬ ВИДЕОАНАЛИТИКИ «ДЕТЕКТОР САБОТАЖА»

**ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ ВИДЕОАНАЛИТИКИ**

Детектор саботажа - позволяет выявлять проблемы работоспособности видеокамер (расфокусировка, засветка, заслонение/затемнение), которые могут привести к полной или частичной потере видеоданных. При обнаружении таких проблем система информирует пользователя о факте их возникновения.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Модуль может быть полезен в первую очередь на местах массового скопления людей (объекты транспортной инфраструктуры, вокзалы, и др.) где видеокамеры находятся в доступности к человеку и существует вероятность возможного нарушения работы камеры. При масштабных системах видеонаблюдения при даже нескольких сотнях камер, оператору уже сложно заметить, если кто-то перекроет объектив камеры, засветит ее или отвернет в другую сторону. При помощи такого модуля система domination мгновенно отследит это событие и оповестит оператора об инциденте.

РАСФОКУСИРОВКА

Срабатывает при потере резкости изображения в связи с загрязнением объектива, образованием конденсата на оптике камеры и т.д.

ЗАСВЕТКА

Регистрирует направленный в объектив луч яркого света. Применяется для определения случаев засветки матрицы фоточувствительных элементов, приводящих к временной неработоспособности камеры

ЗАСЛОНЕНИЕ/ЗАТЕМНЕНИЕ

Реагирует на заслонение изображения в случаях закрытия объектива, выхода из строя устройства освещения.

D Domination

МОДУЛЬ ВИДЕОАНАЛИТИКИ «ДЕТЕКТОР САБОТАЖА»

**ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ**


Банковская сфера , розничные магазины, офисы, образовательные учреждения, мероприятия (форумы, выставки), торговые центры, промышленные предприятия, ж/д вокзалы, аэропорты, объекты «безопасный город», объекты ФСИН, жилищные комплексы.

ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯ

- Настраивать реакцию на любое событие по отдельности - вывести камеру на тревожный монитор, подать сигнал тревоги, открыть или закрыть дверь.
- Записывать время события в архив видеосервера.
- Показывать снимок нарушителя на мониторе оператора наблюдения.
- Быстро воспроизводить запись за несколько секунд до начала этого события.
- Искать события в архиве видеосервера по группе камер и за указанный промежуток времени.

D Domination

МОДУЛЬ ВИДЕОАНАЛИТИКИ «ДЕТЕКТОР САБОТАЖА»



ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАБОТЫ МОДУЛЯ

IP-камера.

– Любая IP-камера, видеонаблюдения совместима с видеосервером Domination

Видеосервер Domination.**Сервер видеоаналитики.**

– Сервер видеоаналитики или компьютер под управлением ОС Windows, на котором будет происходить анализ видео.

Компьютер оператора видеоаналитики.

– Компьютер оператора видеонаблюдения с установленной программой «Видеоклиент Domination», на котором отображаются события видеоаналитики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Установка камеры:

– Высота подвеса – любая

Параметры камеры:

– Разрешение мин. 640x480

– Мин. FPS = 15.

Условия эксплуатации:

– Впомещении и на улице (хорошее равномерное освещение).