

Камера: Сокол-DvpZ 5Mp Ultra

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО КТРУ № 26.70.13.000-00000008

Версия документа: 1.2

Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики
Число мегапикселей матрицы	≥ 4 и < 8	
Размер матрицы, дюйм	$\geq 1/2.9$ и $\leq 1/2$	
Светочувствительность	≥ 0 и < 1	Люкс
Тип объектива	Моторизированный	
Максимальный угол обзора по горизонтали	≥ 70	Градус (плоского угла)
Минимальный угол обзора по горизонтали	≤ 35	Градус (плоского угла)
Максимальный угол обзора по вертикали	≥ 55	Градус (плоского угла)
Минимальный угол обзора по вертикали	≤ 24	Градус (плоского угла)
Количество независимых видеопотоков	> 2	шт.
Разрешение основного видеопотока	$\geq 2560 \times 1440$	
Разрешение дополнительного видеопотока	$\geq 1920 \times 1080$	
Частота кадров (кадр/сек)	30	
Поддержка видеокодеков	H.264 Main Profile	
	H.264 Baseline Profile	
	H.264 High Profile	
	H.265	
	MJPEG	
Поддержка аудиокодеков	AAC	
	G.711u	
	G.711a	
	Opus	
Ночная съемка	Да	
Съемка и возможности	Фокусировка ручная	
	Фокусировка автоматическая	
	Съемка ночная	
	Встроенная видеоаналитика	
	Запись на карту памяти	
Дальность подсветки	≥ 50	м
Поддержка сетевого протокола	Source-Specific Multicast (SSM)	
	IPv4	
	TCP/IP	
	UDP/TCP	
	DNS	
	DHCP	
	RTP/RTCP	
	NTP	
	ICMP	

	ARP	
	RTSP	
	ONVIF	
	HTTP	
	HTTPS / TLS (поддержка шифрования данных)	
Тип тока	Постоянный	
Рабочее напряжение	12	Вольт
Поддержка PoE	IEEE 802.3af (PoE)	
Потребляемая мощность	≥ 7	Ватт
Минимальная рабочая температура	≤ -40	°C
Максимальная рабочая температура	≥ +60	°C
Тип носителя	Карта памяти	
Поддержка карт памяти	SDHC	
	SDXC	
	microSD	
Разъемы	Порт RJ-45	
	Разъем питания DC	
	Ethernet	
Тип передачи сигнала	Проводной	
Тип камеры	Цифровая	
Материал корпуса (кожуха)	Металлический	
Тип конструкции камеры	Купольная	
Тип крепления	Потолочные	
Исполнение	Уличная	
Функции и возможности	Прогрессивное сканирование	
	Автоматическое обнаружение нарушения резкости изображения (потери фокусировки)	
	Управляемая диафрагма	
	Настройка частоты смены кадров видеопотоков	
	Настройка кодека	
	Встроенный микрофон	
	Шумоподавление	
	Режим BLC	
	Режим HLC	
	Режим WDR	
	Антитуман	
	Механический ИК-фильтр	
	Автоматическая настройка дальности ИК-подсветки	
	ИК-подсветка	
	Встраиваемый детектор движения	

	Поддержка обработки событий и сценариев реагирования	
	Наличие протокола TLS	
	Защита от несанкционированного доступа	
	Тревожный вход/выход	
	Возможность отправки уведомлений	
	Степень влагозащиты (IP), Степень ударопрочности (IK)	
	Встроенная грозозащита	
	Слот для карты памяти	
	Антивандальная	