

**Камера: Сокол-DF 5Mp Base**  
**СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО КТРУ № 26.70.13.000-00000008**

Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики
Дальность подсветки	≥ 30	м
Исполнение	Внутренняя	
Количество независимых видеопотоков	≤ 2	шт.
Разрешение основного видеопотока	≥ 2560x1440	
Минимальная рабочая температура	≤ -10	°С
Максимальная рабочая температура	≥ +50	°С
Максимальный угол обзора по вертикали, градус	≥ 54	
Максимальный угол обзора по горизонтали, градус	≥ 104	
Материал корпуса (кожуха)	Пластиковый	
Ночная съемка	Да	
Разъемы	Ethernet	
	Порт RJ-45	
	Разъем питания DC	
Поддержка PoE	Да	
Тип напряжения питания	Постоянное	
Рабочее напряжение	12	Вольт
Поддержка видеокодеков	H.264 Main Profile	
	H.264 Baseline Profile	
	H.264 High Profile	
	H.265	
	MJPEG	
Частота кадров (кадр/сек)	25	
Тип передачи сигнала	Проводной	
Поддержка сетевого протокола	IPv4	
	TCP/IP	
	UDP/TCP	
	DNS	
	DHCP	
	RTP/RTCP	
	NTP	
	Multicast	
	ICMP	
	ARP	
	RTSP	
	ONVIF	

	НТТР	
Тип объектива	Фиксированный (монофокальный)	
Размер матрицы, дюйм	$\geq 1/2.9$ и $\leq 2/5$	
Число мегапикселей матрицы	$\geq 4$ и $< 8$	
Светочувствительность	$\geq 0$ и $< 1$	Люкс
Съемка и возможности	Съемка ночная	
Тип камеры	Цифровая	
Тип конструкции камеры	Купольная	
Тип крепления	Универсальная	
Функции и возможности	Автоматическая настройка дальности ИК-подсветки	
	Возможность отправки уведомлений	
	Встраиваемый детектор движения	
	ИК-подсветка	
	Механический ИК-фильтр	
	Настройка кодека	
	Настройка частоты смены кадров видеопотоков	
	Режим BLC	
	Режим HLC	
Режим WDR		