

Камера: Сокол-DF 5Mp Base

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО КТРУ № 26.70.13.000-00000008

Версия документа: 1.1

Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики
Число мегапикселей матрицы	≥ 4 и < 8	
Размер матрицы, дюйм	$\geq 1/2.9$ и $\leq 1/2$	
Светочувствительность	≥ 0 и < 1	Люкс
Тип объектива	Фиксированный (монофокальный)	
Максимальный угол обзора по горизонтали	≥ 95	Градус (плоского угла)
Минимальный угол обзора по горизонтали	≤ 120	Градус (плоского угла)
Максимальный угол обзора по вертикали	≥ 55	Градус (плоского угла)
Минимальный угол обзора по вертикали	≤ 65	Градус (плоского угла)
Количество независимых видеопотоков	≤ 2	шт.
Разрешение основного видеопотока	$\geq 2560 \times 1440$	
Частота кадров (кадр/сек)	25	
Поддержка видеокодеков	H.264 Main Profile	
	H.264 Baseline Profile	
	H.264 High Profile	
	H.265	
	MJPEG	
Ночная съемка	Да	
Съемка и возможности	Съемка ночная	
Дальность подсветки	≥ 30	м
Поддержка сетевого протокола	Source-Specific Multicast (SSM)	
	IPv4	
	TCP/IP	
	UDP/TCP	
	DNS	
	DHCP	
	RTP/RTCP	
	NTP	
	ICMP	
	ARP	
	RTSP	
	ONVIF	
	HTTP	
	HTTPS / TLS (поддержка шифрования данных)	
Тип тока	Постоянный	
Рабочее напряжение	12	Вольт
Поддержка PoE	IEEE 802.3af (PoE)	

Минимальная рабочая температура	≤ -10	°C
Максимальная рабочая температура	≥ +50	°C
Разъемы	Порт RJ-45	
	Разъем питания DC	
	Ethernet	
Тип передачи сигнала	Проводной	
Тип камеры	Цифровая	
Материал корпуса (кожуха)	Пластиковый	
Тип конструкции камеры	Купольная	
Тип крепления	Универсальная	
Исполнение	Внутренняя	
Функции и возможности	Настройка частоты смены кадров видеопотоков	
	Настройка кодека	
	Режим BLC	
	Режим HLC	
	Режим WDR	
	Механический ИК-фильтр	
	Автоматическая настройка дальности ИК- подсветки	
	ИК-подсветка	
	Встраиваемый детектор движения	
	Наличие протокола TLS	
	Защита от несанкционированного доступа	
	Возможность отправки уведомлений	