

Сервер видеоаналитики: ВИПАКС ВЫСОТА СБ-СВА-522-2U-ALN ВПДТ.41162.069
КТРУ: 26.20.14.000-00000001

Версия документа: 1.0

Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики
Тип сервера	Стоечный	
Тип корпуса	Rack	
Количество занимаемых юнитов в стойке	≤ 2	
Монтажная ширина	19	Дюйм (25,4 мм)
Максимальное количество процессоров	≥ 1	Штука
Количество установленных процессоров	≥ 1	Штука
Количество ядер каждого установленного процессора	≥ 16	Штука
Количество потоков каждого установленного процессора	≥ 24	
Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты)	≥ 2	Гигагерц
Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора	≥ 30	Мерабайт
Количество слотов для модулей оперативной памяти	≥ 2	Штука
Количество установленных модулей оперативной памяти	< 4	Штука
Тип оперативной памяти	DDR4	
Объем каждого установленного модуля оперативной памяти	< 16	Гигабайт
Скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с	≥ 3200	
Наличие интегрированного видеоадаптера	Да	
Интерфейс поддерживаемых накопителей	USB	
	NVMe	
	SATA	
	PCIe	
	M.2	
Количество USB 2.0 портов	≥ 6	
Тип размещения USB портов	Внутренний	
	На задней панели	
Количество USB 3.x портов	≥ 4	
Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16	≥ 1	Штука
Количество установленных блоков питания	≥ 1	Штука
Номинальная мощность одного блока питания	≥ 500	Ватт
Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1)	Ethernet	
Количество сетевых портов (тип 1)	< 2	Штука
Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1)	≥ 2.5	Гигабит в секунду
Сервисные или вспомогательные разъемы подключения	DisplayPort	
Тип охлаждения	Активное воздушное	
Тип электропитания	Единый источник	
Наличие предустановленной операционной системы	Да	
Тип установленных накопителей (тип 1)	SSD	
Интерфейс установленных накопителей (тип 1)	SATA	
Количество установленных накопителей (тип 1)	≥ 1	Штука
Объем каждого установленного накопителя (тип 1)	≥ 500	Гигабайт