

Камера: Сокол-OZ 8Mp Extreme Vision
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО КТРУ № 26.70.13.000-00000008

Версия документа: 1.2

Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики
Число мегапикселей матрицы	≥ 8 и < 12	
Размер матрицы, дюйм	$\geq 1/2$ и $\leq 2/3$	
Светочувствительность	≥ 0 и < 1	Люкс
Тип объектива	Моторизированный	
Максимальный угол обзора по горизонтали	≥ 95	Градус (плоского угла)
Минимальный угол обзора по горизонтали	≤ 50	Градус (плоского угла)
Максимальный угол обзора по вертикали	≥ 55	Градус (плоского угла)
Минимальный угол обзора по вертикали	≤ 32	Градус (плоского угла)
Количество независимых видеопотоков	> 2	шт.
Разрешение основного видеопотока	3840×2160 (8 Мп)	
Разрешение дополнительного видеопотока	$\geq 1920 \times 1080$	
Частота кадров (кадр/сек)	30	
Поддержка видеокодеков	H.264 Main Profile	
	H.264 Baseline Profile	
	H.264 High Profile	
	H.265	
	MJPEG	
Поддержка аудиокодеков	AAC	
	G.711u	
	G.711a	
	Opus	
Ночная съемка	Да	
Съемка и возможности	Фокусировка ручная	
	Фокусировка автоматическая	
	Съемка ночная	
	Встроенная видеоаналитика	
	Запись на карту памяти	
Дальность подсветки	≥ 40	м
	Source-Specific Multicast (SSM)	
	IPv4	
	TCP/IP	
	UDP/TCP	
	DNS	
	DHCP	
	RTP/RTCP	

Поддержка сетевого протокола	NTP	
	ICMP	
	ARP	
	RTSP	
	ONVIF	
	HTTP	
	HTTPS / TLS (поддержка шифрования данных)	
Тип тока	Постоянный	
Рабочее напряжение	12	Вольт
Поддержка PoE	IEEE 802.3af (PoE)	
Потребляемая мощность	≥ 7	Ватт
Минимальная рабочая температура	≤ -40	°C
Максимальная рабочая температура	≥ +60	°C
Тип носителя	Карта памяти	
Поддержка карт памяти	microSD	
Разъемы	Порт RJ-45	
	Разъем питания DC	
	RCA	
	Ethernet	
Тип передачи сигнала	Проводной	
Тип камеры	Цифровая	
Материал корпуса (кожуха)	Металлический	
Тип конструкции камеры	Цилиндрическая	
Тип крепления	Универсальная	
Исполнение	Уличная	
Функции и возможности	True-color матрица	
	Прогрессивное сканирование	
	Автоматическое обнаружение нарушения резкости изображения (потери фокусировки)	
	Настройка частоты смены кадров видеопотоков	
	Настройка кодека	
	Встроенный микрофон	
	Шумоподавление	
	Режим BLC	
	Режим HLC	
	Режим WDR	
	Антитуман	
	Механический ИК-фильтр	
	Автоматическая настройка дальности ИК-подсветки	
	ИК-подсветка	

	LED-подсветка	
	Встраиваемый детектор движения	
	Поддержка обработки событий и сценариев реагирования	
	Наличие протокола TLS	
	Защита от несанкционированного доступа	
	Тревожный вход/выход	
	Возможность отправки уведомлений	
	Степень влагозащиты (IP), Степень ударопрочности (IK)	
	Встроенная грозозащита	
	Слот для карты памяти	
	Антивандальная	
	Поворотная	